



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Provincia di Lecco

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

PROVINCIA DI LECCO

PIAZZA LEONARDO DA VINCI – 23826 MANDELLO DEL LARIO – P.I. 00629950130

TITOLO: REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OSSARI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. PRIMO LOTTO.	ELABORATO N. 04: ELENCO PREZZI UNITARI	
	DATA: APRILE 2024	LIVELLO PROGETTUALE: ESECUTIVO
COMMITTENTE: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PIAZZA LEONARDO DA VINCI 23826 MANDELLO DEL LARIO – LC	PROGETTISTA: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO PIAZZA LEONARDO DA VINCI 23826 MANDELLO DEL LARIO – LC	



Comune di Mandello del Lario
Provincia di Lecco

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO BLOCO OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PRIMO LOTTO.

COMMITTENTE: Comune di Mandello Del Lario

Mandello del Lario, 09/04/2024

IL TECNICO
Architetto Suppi Lucia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01	OSSARIO Fornitura e posa ossario prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato costruito in ottemperanza all'allegato 2 del Regolamento Regionale Lombardia del 09 novembre 2004, N 6. Da porsi in opera a secco senza la necessità di sigillature particolari. Costruita in monoblocchi multipli a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nicchie delle dimensioni di ingombro interno non inferiore a cm 30 x 30 cm x 80 cm, comprensivo di profilato a L zincato, dello spessore di mm. 2 la parte lunga di cm. 6 fissata alla soletta del prefabbricato con tasselli, mentre la parte verticale deve sporgere cm. 2,5 dal manufatto, fornito e posato comprese due mani di antiruggine e finitura con vernice miacacea (il tutto come da particolare costruttivo). Compreso nel prezzo la fornitura e posa della lapide anteriore, In marmo bianco di carrara (simile all'esistente), spessore cm 2, in lastre delle dimensioni di cm. 36 x 35, con spigoli smussati, compreso il fissaggio alla struttura mediante incastro a mezzo dei profilati a L fissati precedentemente. Sono compresi nel prezzo i due fascioni laterali in ferro verniciato con due mani di antiruggine e finitura con vernice miacacea e la finitura e la chiusura mediante muratura della parte orizzontale sotto la soletta mediante tamponamento in muratura e rasatura con collante rasante - ponte di aderenza rinforzato con rete di armatura in fibra di vetro, da eseguirsi anche sulla parte frontale degli ossari (pareti divisorie e soletta), ed ogni ulteriore onere per completare l'opera a regola d'arte. euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 3 02	URNA CINERARIA. Fornitura e posa ossario prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato costruito in ottemperanza all'allegato 2 del Regolamento Regionale Lombardia del 09 novembre 2004, N 6. Da porsi in opera a secco senza la necessità di sigillature particolari. Costruita in monoblocchi multipli a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nicchie delle dimensioni di ingombro interno non inferiore a cm 40 x 40 cm x 75 cm, comprensivo di profilato a L zincato, dello spessore di mm. 2 la parte lunga di cm. 6 fissata alla soletta del prefabbricato con tasselli, mentre la parte verticale deve sporgere cm. 2,5 dal manufatto, fornito e posato comprese due mani di antiruggine e finitura con vernice miacacea (il tutto come da particolare costruttivo). Compreso nel prezzo la fornitura e posa della lapide anteriore, In marmo bianco di carrara (simile all'esistente), spessore cm 2, in lastre delle dimensioni di cm. 36 x 35, con spigoli smussati, compreso il fissaggio alla struttura mediante incastro a mezzo dei profilati a L fissati precedentemente. Sono compresi nel prezzo i due fascioni laterali in ferro verniciato con due mani di antiruggine e finitura con vernice miacacea e la finitura e la chiusura mediante muratura della parte orizzontale sotto la soletta mediante tamponamento in muratura e rasatura con collante rasante - ponte di aderenza rinforzato con rete di armatura in fibra di vetro, da eseguirsi anche sulla parte frontale degli ossari (pareti divisorie e soletta), ed ogni ulteriore onere per completare l'opera a regola d'arte. euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 4 03	ALLACCIO SCARICO ACQUE VASCA. Fornitura e posa in opera di bocchettone scarico, fissato al massetto in calcestruzzo e sotto alla guaina impermeabile, compresa la fornitura di rete in acciaio e/o soluzioni alternative per impedire il passaggio di materiali dalla fioriera allo scarico, la posa del pluviale con tubo in lamiera preverniciata da portare al pozzetto per lo scarico delle acque delle dimensioni di 50*50*50h completo di chiusino in cls incluso nel prezzo. Sono compresi nel prezzo la fornitura di giunti, guarnizioni, collari, braghe, riduzioni ecc., lo scavo ed il reinterro con materiale ghiaioso, l'allaccio alla rete di scarico esistente ed ogni altra opera necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte, come da indicazioni della Direzione Lavori, da disegni e da normativa. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 5 1C.02.100.00 20.b	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature euro (ventisette/80)	m³	27,80
Nr. 6 1C.02.350.00 10.c	GHIAIA. Riempimento fioriere con ghiaia o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo 20 cm euro (trentatre/75)	m3	33,75
Nr. 7 1C.04.010.00 30.a	Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 euro (duecentouno/20)	m³	201,20
Nr. 8 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2 euro (centonovantauno/30)	m³	191,30
Nr. 9 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee euro (diciotto/74)	m²	18,74
Nr. 10 1C.04.400.00 10.b	idem c.s. ...- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore euro (ventiuno/91)	m²	21,91
Nr. 11 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C euro (due/12)	kg	2,12

[illegible]